

HSS - MACHO ISO 529

CANAL RECTO

*Rosca Izquierda
Unificada Americana Fina UNF*



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto izquierdo

Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.

Presentación: Juego de 2 unidades o sueltos en conos 2 y 3.

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MR

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
020.28.017	1/4x28	6,35	69,50	19,00	6,30	5,00
020.28.018	5/16x24	7,94	73,00	19,00	8,00	6,30
020.28.019	3/8x24	9,53	81,00	20,00	10,00	8,00
020.28.020	7/16x20	11,11	82,00	22,00	8,00	6,30
020.28.021	1/2x20	12,70	84,00	24,00	9,00	7,10
020.28.023	5/8x18	15,88	95,00	25,00	12,50	10,00
020.28.025	3/4x16	19,05	104,00	29,00	14,00	11,20

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
											BLANDO	DURO	DURO	TENAZ					
	○ NT		● NT	○ N	○					● NT	○ C	●	●		●	○ NT			○