

HSS - MACHO ISO 529

CANAL RECTO

Seriados
Rosca Métrica Gruesa M



Norma de rosca: ISO 2857

Tolerancia: 6 H Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho

Cono de entrada: N° 1-8 filetes / N° 2-5 fil. / N° 3-2 fil.

Presentación: Juego de 3 unidades

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRS

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
030.01.160	4x0,70	57,00	13,00	4,00	3,15
030.01.180	5x0,80	61,00	16,00	5,00	4,00
030.01.200	6x1,00	69,00	19,00	6,30	5,00
030.01.220	8x1,25	76,50	22,00	8,00	6,30
030.01.240	10x1,50	85,00	24,00	10,00	8,00
030.01.260	12x1,75	89,00	29,00	9,00	7,10
030.01.300	16x2,00	102,00	32,00	12,50	10,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
			● NT	○ NT	●					● NT	○ C	●	●		●	○ NT			○