

HSS - MACHO ISO 529

CANAL RECTO

Seriados

Rosca Whitworth Guesa BSW



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho

Cono de entrada: N° 1-8 filetes / N° 2-5 fil. / N° 3-2 fil.

Presentación: Juego de 3 unidades

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRS

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
030.03.013	1/8x40	3,18	51,50	11,00	3,15	2,50
030.03.014	5/32x32	3,97	57,00	13,00	4,00	3,15
030.03.015	3/16x24	4,77	61,00	16,00	5,00	4,00
030.03.017	1/4x20	6,35	69,50	19,00	6,30	5,00
030.03.018	5/16x18	7,94	76,50	22,00	8,00	6,30
030.03.019	3/8x16	9,53	85,00	24,00	10,00	8,00
030.03.020	7/16x14	11,11	85,00	25,00	8,00	6,30
030.03.021	1/2x12	12,70	89,00	29,00	9,00	7,10
030.03.023	5/8x11	15,88	102,00	32,00	12,50	10,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
			● NT	○ NT	●						● NT	○ C	●	●		●	○ NT		○