www.uranga.com
Argerich 3260 | (5411) 4756-2645 | ventas@uranga.com

HSS - MACHO ISO 529

CANAL RECTO

Punta Espiral

Rosca Whitworth Gruesa BSW

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho con Punta Espiral.
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes.
Presentación: Sueltos en cono 2.
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MRP

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
050.03.013	1/8x40	3,18	51,50	11,00	3,15	2,50
050.03.014	5/32x32	3,97	57,00	13,00	4,00	3,15
050.03.015	3/16x24	4,77	61,00	16,00	5,00	4,00
050.03.017	1/4x20	6,35	69,50	19,00	6,30	5,00
050.03.018	5/16x18	7,94	76,50	22,00	8,00	6,30
050.03.019	3/8x16	9,53	85,00	24,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
● N	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N	●	● V	● V	● V	● V		○ V	● V	●