

HSS - MACHO ISO 529

CANAL RECTO

Punta Espiral
Rosca Americana Gruesa UNC



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho con Punta Espiral.

Cono de entrada: N° 2-5 filetes.

Presentación: Suelos en cono 2.

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRP

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
050.07.006	N° 6x32	3,51	54,00	13,00	3,55	2,80
050.07.008	N° 8x32	4,17	58,00	13,00	4,50	3,55
050.07.010	N° 10x24	4,83	61,00	16,00	5,00	4,00
050.07.017	1/4x20	6,35	69,59	19,00	6,30	5,00
050.07.018	5/16x18	7,94	76,50	22,00	8,00	6,30
050.07.019	3/8x16	9,53	85,00	24,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
										BLANDO		DURO	DURO	TENAZ					
● N	● N	● N	○ N	○ N	● V		○	○ V	● N	●	● V	● V	● V	● V	○ V	● V	●		