# HSS - MACHO ISO 529

## *Canal Helicoidal 15º*

### *Rosca Whitworth Gruesa BSW*

**Norma de rosca:** BS 949/79
**Tolerancia:** Clase 2
**Angulo de corte:** 10º - 12º
**Tratamiento superficial:** -
**Ejecución:** Canal Helicoidal derecho 15º
**Cono de entrada:** Nº 2-5 filetes / Nº 3-2 fil.
**Presentación:** Sueltos en cono 2 y 3.
**Profundidad útil:** L<1.5 ø
**Tipo:** MRH15

| Código de producto | Medida y paso mm | Ø Nominal de Rosca mm | Largo total mm | Largo de Rosca mm | Ø de Vástago mm | Entre-cara de Cuadrado mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070.03.017 | 1/4x20 | 6,35 | 69,50 | 19,00 | 6,30 | 5,00 |
| 070.03.018 | 5/16x18 | 7,94 | 76,50 | 22,00 | 8,00 | 6,30 |
| 070.03.019 | 3/8x16 | 9,53 | 85,00 | 24,00 | 10,00 | 8,00 |
| 070.03.020 | 7/16x14 | 11,11 | 85,00 | 25,00 | 8,00 | 6,30 |
| 070.03.021 | 1/2x12 | 12,70 | 89,00 | 29,00 | 9,00 | 7,10 |
| 070.03.022 | 9/16x12 | 14,28 | 95,00 | 30,00 | 11,20 | 9,00 |
| 070.03.023 | 5/8x11 | 15,88 | 102,00 | 32,00 | 12,50 | 10,00 |
| 070.03.025 | 3/4x10 | 19,05 | 112,00 | 37,00 | 14,00 | 11,20 |
| 070.03.026 | 7/8x9 | 22,22 | 118,00 | 38,00 | 16,00 | 12,50 |
| 070.03.100 | 1x8 | 25,40 | 130,00 | 45,00 | 18,00 | 14,00 |

| FUNDICION | | | HIERRO FUNDIDO | | ACERO | | | | ALUMINIO | SILUMIN | COBRE Y SUS ALEACIONES | | | | | TERMO-PLASTICOS | | ZINC (ZAM AC) | ALEA-CIONES DE MAGNESIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | BRONCE | | LATON | | | | | |
| ACERO | ESFEROIDAL | MALEABLE | DURO | BLANDO | SIN ALEAR <700 N/mm 2 | ALEADO <700 N/mm 2 | INOXI-DABLE | CROMO NIQUEL | SI >11% | SI <11% | COBRE | BLANDO | DURO | DURO | TENAZ | BAQUE-LITA | P.V.C. | | |
| | | ● N | | | ○ | | | | | ● NT | ● CT | | | | | | | | |