

HSS - MACHO ISO 529

Canal Helicoidal 40°

Rosca Whitworth Gruesa BSW



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°

Cono de entrada: N° 3-2 filetes.

Presentación: Suelos en cono 3.

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
090.03.013	1/8x40	3,18	51,50	5,50	3,15	2,50
090.03.014	5/32x32	3,96	57,00	6,50	4,00	3,15
090.03.015	3/16x24	4,77	61,00	7,50	5,00	4,00
090.03.017	1/4x20	6,35	69,50	11,00	6,30	5,00
090.03.018	5/16x18	7,94	76,50	14,00	8,00	6,30
090.03.019	3/8x16	9,52	85,00	16,00	10,00	8,00
090.03.020	7/16x14	11,11	85,00	18,00	8,00	6,30
090.03.021	1/2x12	12,70	89,00	21,00	9,00	7,10

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI >11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
						T	VT	T		NT	CT				TENAZ			NT	
●	○	●			●	● T	● VT	● T		○ NT	● CT	○				●		● NT	