

## HSS - MACHO ISO 529

**Canal Helicoidal 40°**

**Rosca Americana Gruesa UNC**



**Norma de rosca:** BS 949/79

**Tolerancia:** Clase 2

**Angulo de corte:** 10° - 12°

**Tratamiento superficial:** -

**Ejecución:** Canal Helicoidal derecho 40°

**Cono de entrada:** N° 3-2 filetes.

**Presentación:** Sultos en cono 3.

**Profundidad útil:** L<1.5 ø

**Tipo:** MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
090.07.010	N° 10x24	4,83	61,00	7,50	5,00	4,00
090.07.017	1/4x20	6,35	69,50	11,00	6,30	5,00
090.07.018	5/16x18	7,94	76,50	14,00	8,00	6,30
090.07.019	3/8x16	9,53	85,00	16,00	10,00	8,00
090.07.020	7/16x14	11,11	85,00	18,00	8,00	6,30
090.07.021	1/2x13	12,70	89,00	21,00	9,00	7,10

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI >11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA			P.V.C.
●	○	●			●	● T	● VT	● T		○ NT		● CT	○					●	