HSS - MACHO ISO 529

Canal Helicoidal 40º

Rosca Americana Fina UNF

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40º
Cono de entrada: Nº 3-2 filetes.
Presentación: Sueltos en cono 3.
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
090.08.010	N° 10x32	4,83	61,00	7,50	5,00	4,00
090.08.017	1/4x28	6,35	69,50	11,00	6,30	5,00
090.08.018	5/16x24	7,94	73,00	14,00	8,00	6,30
090.08.019	3/8x24	9,53	81,00	16,00	10,00	8,00
090.08.020	7/16x20	11,11	82,00	18,00	8,00	6,30
090.08.021	1/2x20	12,70	84,00	21,00	9,00	7,10

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DU RO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI >11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DU RO	DU RO	TENAZ				
●	○	●			●	● T	● V T	● T		○ N T	● C T	○			●			● N T	