

HSSE - MACHO DIN 371

CANAL RECTO

Rosca Americana Gruesa UNC



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho

Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.

Presentación: Suelos en cono 2 y 3.

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MR

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
110.07.006	N° 6x32	3,50	56,00	12,00	4,00	3,00
110.07.008	N° 8x32	4,16	63,00	13,00	4,50	3,40
110.07.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	7,00	5,50
110.07.018	5/16x18	7,94	90,00	22,00	8,00	6,20
110.07.019	3/8x16	9,53	100,00	24,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
	<input type="radio"/> NT		<input checked="" type="radio"/> NT	<input type="radio"/> N	<input type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/> NT	<input type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> NT			<input type="radio"/>