

# HSSE - MACHO DIN 371

## CANAL RECTO

Rosca Americana Fina UNF



**Norma de rosca:** BS 949/79  
**Tolerancia:** Clase 2  
**Angulo de corte:** 10° - 12°  
**Tratamiento superficial:** -  
**Ejecución:** Canal Recto derecho  
**Cono de entrada:** N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.  
**Presentación:** Suelos en cono 2 y 3.  
**Profundidad útil:** L<1.5 ø  
**Tipo:** MR

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
110.08.005	N° 5x44	3,17	56,00	11,00	3,50	2,70
110.08.006	N° 6x40	3,50	56,00	12,00	4,00	3,00
110.08.008	N° 8x36	4,16	63,00	13,00	4,50	3,40
110.08.010	N° 10x32	4,82	70,00	15,00	6,00	4,90
110.08.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	7,00	5,50
110.08.018	5/16x18	7,94	90,00	22,00	8,00	6,20
110.08.019	3/8x16	9,53	100,00	24,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
											BLANDO	DURO	DURO	TENAZ					
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>