

HSS - MACHO DIN 376

CANAL RECTO

Rosca Americana Gruesa UNC



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho

Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.

Presentación: Suelos en cono 2 y 3.

Profundidad útil: L < 1,5 ø

Tipo: MR

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
120.07.005	N° 5x40	3,17	56,00	11,00	2,20	NO
120.07.006	N° 6x32	3,50	56,00	12,00	2,50	2,10
120.07.008	N° 8x32	4,16	63,00	13,00	2,80	2,10
120.07.010	N° 10x24	4,82	70,00	16,00	3,50	2,70
120.07.012	N° 12x24	5,48	70,00	15,00	3,50	2,70
120.07.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	4,50	3,40
120.07.018	5/16x18	7,94	90,00	22,00	6,00	4,90
120.07.019	3/8x16	9,53	100,00	24,00	7,00	5,50
120.07.020	7/16x14	11,11	100,00	24,00	8,00	6,20
120.07.021	1/2x13	12,70	110,00	29,00	9,00	7,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
	○ NT		● NT	○ N	○					● NT	○ C	●	●		●	○ NT			○