

HSSE - MACHO DIN 371

CANAL RECTO

Punta Espiral
Rosca Métrica Gruesa M



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: 6 H Clase 2
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Recto derecho con punta espiral
Cono de entrada: N° 2-5 filetes
Presentación: Suelos en cono 2.
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MRP

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
150.01.140	3x0,50	56,00	11,00	3,50	2,70
150.01.160	4x0,70	63,00	13,00	4,50	3,40
150.01.180	5x0,80	70,00	16,00	6,00	4,90
150.01.200	6x1,00	80,00	19,00	6,00	4,90
150.01.210	7x1,00	80,00	19,00	7,00	5,50
150.01.220	8x1,25	90,00	22,00	8,00	6,20
150.01.240	10x1,50	100,00	24,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO		
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.			
												Blando	Duro	Duro	TENAZ					
●	○	T	●	T	●	T	●	VT	●	T	●	NT	○	○	●	NT	○	●	NT	●