

# HSSE - MACHO DIN 371

**CANAL RECTO**

*Punta Espiral*  
*Rosca Whitworth Gruesa BSW*



**Norma de rosca:** BS 949/79

**Tolerancia:** Clase 2

**Angulo de corte:** 10° - 12°

**Tratamiento superficial:** -

**Ejecución:** Canal Recto derecho con punta espiral

**Cono de entrada:** N° 2-5 filetes

**Presentación:** Suelos en cono 2.

**Profundidad útil:** L<1.5 ø

**Tipo:** MRP

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
150.03.014	5/3x32	3,97	63,00	13,00	4,50	3,40
150.03.015	3/16x24	4,77	70,00	16,00	6,00	4,90
150.03.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	7,00	5,50
150.03.018	5/16x18	7,49	90,00	22,00	8,00	6,20
150.03.019	3/8x16	9,53	100,00	24,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO		
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.			
										BLANDO		DURO	DURO	TENAZ						
●	○	T	●	T	●	T	●	VT	●	T	●	NT	○	○	●	NT	○	●	NT	●