

HSSE - MACHO DIN 371

CANAL RECTO

**Punta Espiral
Rosca Americana Fina UNF**



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho con punta espiral

Cono de entrada: N° 2-5 filetes

Presentación: Sultos en cono 2.

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRP

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
150.08.010	N° 10x32	4,82	70,00	15,00	6,00	4,90
150.08.017	1/4x28	6,35	80,00	17,00	7,00	5,50
150.08.018	5/16x24	7,94	90,00	20,00	8,00	6,20
150.08.019	3/8x24	9,53	100,00	22,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
●	○ T	● T			● T	● T	● VT	● T		● NT		○	○	● NT	○			● NT	●