www.uranga.com
Argerich 3260 | (5411) 4756-2645 | ventas@uranga.com

HSS - MACHO DIN 376

Canal Helicoidal 15º

Rosca Whitworth Gruesa BSW

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 15º
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes / Nº 3-2 fil
Presentación: Sueltos en conos 2 y 3
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MRH15

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
200.03.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	4,50	3,40
200.03.018	5/16x18	7,94	90,00	22,00	6,00	4,90
200.03.019	3/8x16	9,53	100,00	24,00	7,00	5,50
200.03.021	1/2x12	12,70	110,00	29,00	9,00	7,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI >11%	SI <11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
		● N			○					● N T	● C T								