

# HSS - MACHO ISO 529

## CANAL RECTO

Rosca Izquierda

Métrica Gruesa M



Norma de rosca: ISO 2857

Tolerancia: 6 H Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Recto derecho

Cono de entrada: N° 1-8 filetes / N° 2-5 fil. / N° 3-2 fil.

Presentación: Juego de 3 unidades o sueltos en conos 1, 2 y 3.

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRI

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
010.21.140	3x0,50	51,50	11,00	3,15	2,50
010.21.160	4x0,70	57,00	13,00	4,00	3,15
010.21.180	5x0,80	61,00	16,00	5,00	4,00
010.21.200	6x1,00	69,00	19,00	6,30	5,00
010.21.220	8x1,25	76,50	22,00	8,00	6,30
010.21.240	10x1,50	85,00	24,00	10,00	8,00
010.21.260	12x1,75	89,00	29,00	9,00	7,10
010.21.280	14x2,00	95,00	30,00	11,20	9,00
010.21.300	16x2,00	102,00	32,00	12,50	10,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
	○ NT		● NT	○ N	○					● NT	○ C	●	●		●	○ NT			○