

## HSS - MACHO DIN 376

**Canal Helicoidal 15°**

**Rosca Americana Gruesa UNC**



**Norma de rosca:** BS 949/79

**Tolerancia:** 6 H Clase 2

**Angulo de corte:** 10° - 12°

**Tratamiento superficial:** -

**Ejecución:** Canal Helicoidal derecho 15°

**Cono de entrada:** N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.

**Presentación:** Suelos en conos 2 y 3.

**Profundidad útil:** L<1.5 ø

**Tipo:** MRH15

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
200.07.017	1/4x20	6,35	80,00	17,00	4,50	3,40
200.07.018	5/16x18	7,94	90,00	20,00	6,00	4,90
200.07.019	3/8x16	9,53	100,00	22,00	7,00	5,50
200.07.020	7/16x14	11,11	100,00	22,00	8,00	6,20
200.07.021	1/2x13	12,70	110,00	27,00	9,00	7,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO		
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.			
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ					
●	○	T	●	T	●	T	●	VT	●	T	●	NT	○	○	●	NT	○	●	NT	●