

HSS - MACHO DIN 376

Canal Helicoidal 15°

Rosca Americana Fina UNF



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 10° - 12°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Helicoidal derecho 15°

Cono de entrada: N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.

Presentación: Suelos en conos 2 y 3.

Profundidad útil: L < 1.5 ø

Tipo: MRH15

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
200.08.017	1/4x28	6,35	80,00	17,00	4,50	3,40
200.08.018	5/16x24	7,94	90,00	20,00	6,00	4,90
200.08.019	3/8x24	9,53	100,00	22,00	7,00	5,50
200.08.020	7/16x20	11,11	100,00	22,00	8,00	6,20
200.08.021	1/2x20	12,70	110,00	27,00	9,00	7,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO		
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.			
										BLANDO		DURO	DURO	TENAZ						
●	○	T	●	T	●	T	●	VT	●	T	●	NT	○	○	●	NT	○	●	NT	●