

## HSSE - MACHO DIN 371

### Canal Helicoidal 40°

#### Rosca Whitworth Gruesa BSW



**Norma de rosca:** BS 949/79  
**Tolerancia:** Clase 2  
**Angulo de corte:** 10° - 12°  
**Tratamiento superficial:** -  
**Ejecución:** Canal Helicoidal derecho 40°  
**Cono de entrada:** N° 3-2 filetes  
**Presentación:** Suelos en conos 3  
**Profundidad útil:** L<1.5 ø  
**Tipo:** MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
230.03.014	5/32x32	3,97	63,00	7,00	4,50	3,40
230.03.015	3/16x24	4,77	70,00	8,00	6,00	4,90
230.03.017	1/4x20	6,35	80,00	11,00	7,00	5,50
230.03.018	5/16x18	7,94	90,00	14,00	8,00	6,20
230.03.019	3/8x16	9,53	100,00	16,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI >11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
●	○	●			●	● T	● VT	● T		○ NT	● CT	○			●			● NT	