

## HSSE - MACHO DIN 371

*Canal Helicoidal 40°*

*Rosca Americana Gruesa UNC*



**Norma de rosca:** BS 949/79

**Tolerancia:** 6 H Clase 2

**Angulo de corte:** 10° - 12°

**Tratamiento superficial:** -

**Ejecución:** Canal Helicoidal derecho 40°

**Cono de entrada:** N° 3-2 filetes

**Presentación:** Suelos en conos 3

**Profundidad útil:** L<1.5 ø

**Tipo:** MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
230.07.010	Nº 10x24	4,82	70,00	8,00	6,00	4,90
230.07.011	1/4x20	6,35	80,00	11,00	7,00	5,50
230.07.012	5/16x18	7,94	90,00	14,00	8,00	6,20
230.07.013	3/8x16	9,53	100,00	16,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO		
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.			
										BLANDO		DURO	DURO	TENAZ						
●	○	T	●	T	●	T	●	VT	●	T	●	NT	○	○	●	NT	○	●	NT	●