

HSSE - MACHO DIN 371

Canal Helicoidal 40°

Rosca Americana Fina UNF



Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°
Cono de entrada: N° 3-2 filetes
Presentación: Suelos en conos 3
Profundidad útil: L<1.5 Ø
Tipo: MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
230.08.010	N° 10x32	4,82	70,00	8,00	6,00	4,90
230.08.011	1/4x28	6,35	80,00	11,00	7,00	5,50
230.08.012	5/16x24	7,94	90,00	14,00	8,00	6,20
230.08.013	3/8x24	9,53	100,00	16,00	10,00	8,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.	ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO
										BLANDO		DURO	DURO	TENAZ					
●	○	T	●	T	●	T	●	VT	●	T	●	NT	○	○	●	NT	○	●	NT