

# HSSE - MACHO DIN 371

## CANAL HELICOIDAL

Para Aluminio  
Rosca Gruesa M



Norma de rosca: ISO 2857

Tolerancia: 6H Clase 2

Angulo de corte: 15° - 17°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Helicoidal derecho 30°

Cono de entrada: N° 3-2 filetes

Presentación: Suelos en conos 3

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
250.01.160	4x0,70		63,00	13,00	4,50	3,40
250.01.180	5x0,80		70,00	16,00	6,00	4,90
250.01.200	6x1,00		80,00	19,00	6,00	4,90
250.01.220	8x1,25		90,00	22,00	8,00	6,20

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
									●								●		