

HSSE - MACHO DIN 371

CANAL HELICOIDAL

Para Aluminio
Rosca Gruesa BSW



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 15° - 17°

Tratamiento superficial: -

Ejecución: Canal Helicoidal derecho 40°

Cono de entrada: N° 3-2 filetes

Presentación: Suetos en conos 3

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRH40

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
250.03.015	3/16x24	4,77	70,00	16,00	6,00	4,90
250.03.017	1/4x20	6,35	80,00	19,00	7,00	5,50
250.03.018	5/16x18	7,92	90,00	22,00	8,00	6,20

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
											BLANDO	DURO	DURO	TENAZ					
									●							●			