

HSS - MACHO para Tuercas

CANAL RECTO

*Para soldar a tope
Rosca Métrica Gruesa M
Dimensiones Uranga*



Norma de rosca: ISO 2857

Tolerancia: 6H Clase 2

Angulo de corte: 12° - 14°

Tratamiento superficial: Revenido al vapor

Ejecución: Canal recto derecho

Cono de entrada: 17 filetes

Presentación: Suetos por unidad

Espesor: 1 ø

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRCT-ST

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm
340.01.160	4x0,70	64,00	17,00	2,80
340.01.180	5x0,80	66,00	19,00	3,70
340.01.200	6x1,00	70,00	24,00	4,50
340.01.220	8x1,25	80,00	30,00	5,70
340.01.240	10x1,50	88,00	36,00	7,80
340.01.260	12x1,75	89,00	42,00	9,50

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
					● V	● V	● V					BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	● V	● V		