

HSS - MACHO para Tuercas

CANAL RECTO

*Para soldar a tope
Rosca Whitworh Gruesa BSW
Dimensiones Uranga*



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 12° - 14°

Tratamiento superficial: Revenido al vapor

Ejecución: Canal recto derecho

Cono de entrada: 17 filetes

Presentación: Suetos por unidad

Espesor: 1 ø

Profundidad útil: L<1.5 ø

Tipo: MRCT-ST

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm
340.03.013	1/8X40	3,18	61,00	15,00	2,10
340.03.014	5/32X32	3,97	65,00	19,00	2,70
340.03.015	3/16X24	4,76	70,00	25,00	3,10
340.03.017	1/4X20	6,35	70,00	31,00	4,50
340.03.018	5/16X18	7,94	84,00	34,00	5,70
340.03.019	3/8X16	9,53	88,00	38,00	7,10
340.03.021	1/2X12	12,70	99,00	51,00	9,50

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
					● V	● V	● V					BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	● V	● V		