

HSS - MACHO para Tuercas

CANAL RECTO

Para soldar a tope
Rosca Americana Gruesa UNC
Dimensiones Uranga



Norma de rosca: BS 949/79

Tolerancia: Clase 2

Angulo de corte: 12° - 14°

Tratamiento superficial: Revenido al vapor

Ejecución: Canal recto derecho

Cono de entrada: 17 filetes

Presentación: Suelos por unidad

Espesor: 1 \varnothing

Profundidad útil: L<1.5 \varnothing

Tipo: MRCT-ST

Código de producto	Medida y paso mm	\varnothing Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	\varnothing de Vástago mm
340.07.017	1/4x20	6,35	70,00	31,00	4,40
340.07.018	5/16x18	7,94	84,00	34,00	5,70
340.07.019	3/8x16	9,53	88,00	38,00	7,10
340.07.021	1/2x13	12,70	99,00	47,00	9,50

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm ²	ALEADO <700 N/mm ²	INOXIDABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
					● V	● V	● V					BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
															● V	● V			