HSS - MACHO DIN 5157

CANAL RECTO

Rosca Americana Cilíndrica para Tuberías NPS

Norma de rosca: ASA-B2-1-1960
Tolerancia: ASA-B2-1-1960
Angulo de corte: 7º - 9º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes - Nº 3-2 filetes
Presentación: Juego de 2 Unidades o sueltos en Conos 2 y 3
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MR

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
351.14.013	1/8x27	10,24	63,00	20,00	7,00	5,00
351.14.017	1/4x18	13,52	70,00	22,00	11,00	9,00
351.14.019	3/8x18	17,00	70,00	22,00	12,00	9,00
351.14.021	1/2x14	21,17	80,00	22,00	16,00	12,00
351.14.025	3/4x14	26,52	90,00	22,00	20,00	16,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● N T	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									