HSS / MACHO PARA INSERTOS

CANAL RECTO

Rosca Métrica Gruesa EG M

Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes
Presentación: Sueltos en Conos 2

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
405.41.160	4 x 0.70	4,87	61,00	16,00	5,00	4,00
405.41.180	5 x 0.80	6,00	69,00	19,00	6,30	5,00
405.41.200	6 x 1.00	7,26	76,50	22,00	8,00	6,30
405.41.220	8 x 1.25	9,58	85,00	24,00	10,00	8,00
405.41.240	10 x 1.50	11,90	89,00	29,00	9,00	7,10
405.41.260	12 x 1.75	14,31	95,00	30,00	11,20	9,00
405.41.300	16 x 2.00	18,66	112,00	37,00	14,00	11,20

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									