HSS / MACHO PARA INSERTOS

CANAL RECTO

Rosca Americana Fina EG UNF

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes
Presentación: Sueltos en Conos 2

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
405.48.017	1/4 x 28	7,57	73,00	19,00	8,00	6,30
405.48.018	5/16 x 24	9,35	81,00	20,00	10,00	8,00
405.48.019	3/8 x 24	10,92	82,00	22,00	8,00	6,30
405.48.020	7/16 x 20	12,78	84,00	24,00	9,00	7,10
405.48.021	1/2 x 20	14,38	90,00	25,00	11,20	9,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									