HSS / MACHO PARA INSERTOS

CANAL RECTO

Rosca Americana Gruesa EG UNC

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes
Presentación: Sueltos en Conos 2

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
405.47.017	1/4 x 20	8,03	76,50	22,00	8,00	6,30
405.47.018	5/16 x 18	9,78	85,00	24,00	10,00	8,00
405.47.019	3/8 x 16	11,61	89,00	29,00	9,00	7,10
405.47.020	7/16 x 14	13,49	95,00	30,00	11,20	9,00
405.47.021	1/2 x 13	15,24	102,00	32,00	12,50	10,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									