HSS / MACHO PARA INSERTOS

CANAL RECTO

Rosca Métrica Fina con guía EG MF

Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes
Presentación: Sueltos en Conos 2

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca Nº1 mm	ø Nominal de Rosca Nº2 mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
405.52.244	10 x 1.00	10,06	11,26	89,00	29,00	9,00	7,10
405.52.265	12 x 1.25	12,06	13,58	95,00	30,00	11,20	9,00
405.52.285	14 x 1.25	14,06	15,58	102,00	32,00	12,50	10,00
405.52.326	18 x 1.50	18,06	19,09	112,00	37,00	14,00	11,20

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									