CS / MACHO ALEADO

Rosca Métrica Gruesa M
Dimensiones Uranga

Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 1-8 filetes - Nº 2-5 filetes - Nº 3-2 filetes
Presentación: Juego de 3 Unidades o sueltos en Conos 1, 2 y 3
Tipo: MA

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
401.01.140	3 x 0,50	51,50	11,00	3,50	2,60
401.01.160	4 x 0,70	57,00	13,00	4,30	3,30
401.01.180	5 x 0,80	61,00	16,00	5,30	4,20
401.01.200	6 x 1,00	69,50	19,00	6,70	5,20
401.01.210	7 x 1,00	69,50	19,00	7,40	5,70
401.01.220	8 x 1,25	76,50	22,00	8,40	6,50
401.01.230	9 x 1,25	76,50	22,00	9,40	7,30
401.01.240	10 x 1,50	85,00	24,00	10,35	8,20
410.01.250	11 X 1,50	66,00	25,00	8,00	6,30
410.01.260	12 x 1,75	74,00	29,00	9,00	7,10
410.01.280	14 x 2,00	75,00	30,00	11,20	9,00
410.01.300	16 x 2,00	80,00	32,00	12,50	10,00
410.01.320	18 x 2,50	92,00	37,00	14,00	11,20
410.01.340	20 x 2,50	92,00	37,00	14,00	11,20
410.01.360	22 x 2,50	95,00	38,00	16,00	12,50
410.01.380	24 x 3,00	105,00	45,00	18,00	14,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									