CS / MACHO ALEADO

Rosca Whitworth Gruesa BSW
Dimensiones Uranga

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: Pavonado de W1/8 a W3/8
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 1-8 filetes - Nº 2-5 filetes - Nº 3-2 filetes
Presentación: Juego de 3 Unidades o sueltos en Conos 1, 2 y 3
Tipo: MA

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
401.03.013	1/8 x 40	51,50	11,00	3,50	2,60
401.03.014	5/32 x 32	57,00	13,00	4,30	3,30
401.03.015	3/16 x 24	61,00	16,00	5,30	4,20
401.03.017	1/4 x 20	69,50	19,00	6,70	5,20
401.03.018	5/16 x 18	76,50	22,00	8,40	6,50
401.03.019	3/8 x 16	85,00	24,00	10,35	8,20
410.03.020	7/16 x 14	66,00	25,00	8,00	6,30
410.03.021	1/2 x 12	74,00	29,00	9,00	7,10
410.03.022	9/16 x 12	75,00	30,00	11,20	9,00
410.03.023	5/8 x 11	80,00	32,00	12,50	10,00
410.03.025	3/4 x 10	92,00	37,00	14,00	11,20
410.03.026	7/8 x 9	95,00	38,00	16,00	12,50
410.03.100	1 x 8	105,00	45,00	18,00	14,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									