CS / MACHO ALEADO

Rosca Métrica Fina MF
Dimensiones Uranga

Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: Pavonado de M8 - M10
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes - Nº 3-2 filetes
Presentación: Juego de 2 Unidades o sueltos en Conos 2 y 3
Tipo: MA

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
402.02.225	8 x 1.00	76,50	22,00	8,40	6,50
402.02.244	10 x 1.00	85,00	24,00	10,35	8,20
402.02.245	10 x 1.25	85,00	24,00	10,35	8,20
420.02.264	12 x 1.00	69,00	24,00	9,00	7,10
420.02.265	12 x 1.25	69,00	24,00	9,00	7,10
420.02.266	12 x 1.50	74,00	29,00	9,00	7,10
420.02.285	14 x 1.25	70,00	25,00	11,20	9,00
420.02.286	14 x 1.50	75,00	30,00	11,20	9,00
420.02.306	16 x 1.50	73,00	25,00	12,50	10,00
420.02.326	18 x 1.50	84,00	29,00	14,00	11,20
420.02.346	20 x 1.50	84,00	29,00	14,00	11,20
420.02.366	22 x 1.50	90,00	33,00	16,00	12,50
420.02.386	24 x 1.50	95,00	35,00	18,00	14,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									