CS / MACHO ALEADO

Rosca Unificada Americana Fina UNF
Dimensiones Uranga

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: Pavonado de NF 1/4 - NF 3/8
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: Nº 2-5 filetes - Nº 3-2 filetes
Presentación: Juego de 2 Unidades o sueltos en Conos 2 y 3
Tipo: MA

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
402.08.017	1/4 x 28	69,50	19,00	6,70	5,20
402.08.018	5/16 x 24	76,50	22,00	8,40	6,50
402.08.019	3/8 x 24	85,00	24,00	10,35	8,20
420.08.020	7/16 x 20	63,00	22,00	8,00	6,30
420.08.021	1/2 X 20	69,00	24,00	9,00	7,10
420.08.022	9/16 X 18	70,00	25,00	11,20	9,00
420.08.023	5/8 x 18	73,00	25,00	12,50	10,00
420.08.025	3/4 x 16	84,00	29,00	14,00	
420.08.026	7/8 X 14	90,00	33,00	16,00	12,50
420.08.100	1 x 12	95,00	35,00	18,00	14,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									