CS / MACHO ALEADO

Rosca Americana Cónica para Tuberías NPT Dimensiones Uranga

Norma de rosca: BS 949/79
Tolerancia: ASA-B2-1-1960
Angulo de corte: 10º - 12º
Tratamiento superficial: -
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: 4 filetes
Presentación: Sueltos por Unidad en cono 2
Tipo: MA

Código de producto	Medida y paso mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
440.15.013	1/8 x 27	54,00	19,00	7,94	6,00
440.15.017	1/4 x 18	62,00	27,00	14,40	10,70
440.15.019	3/8 x 18	65,00	27,00	18,00	13,50
440.15.021	1/2 x 14	80,00	35,00	17,46	13,00
440.15.025	3/4 x 14	82,00	35,00	23,02	17,30
440.15.100	1 x 11 1/2	95,00	45,00	28,58	21,40

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
												BRONCE		LATON					
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BLANDO	DURO	DURO	TENAZ	BAQUE-LITA	P.V.C.		
● NT	● N	● N	○ N	○ N	● V			○	○ V	● N									