

## HSS - MACHO ISO 529

### CANAL RECTO

*Rosca Whitworth  
para caños de bronce BG*



**Norma de rosca:** BS 949/79

**Tolerancia:** Clase 2

**Angulo de corte:** 4° - 6°

**Tratamiento superficial:** -

**Ejecución:** Canal Recto derecho

**Cono de entrada:** N° 2-5 filetes / N° 3-2 fil.

**Presentación:** Juego de 2 unidades o sueltos en conos 2 y 3.

**Profundidad útil:** L<1.5 ø

**Tipo:** MR

Código de producto	Medida y paso mm	Ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	Ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
020.05.018	5/16x26	7,94	73,00	19,00	8,00	6,30
020.05.019	3/8x26	9,53	81,00	20,00	10,00	8,00
020.05.020	7/16x26	11,11	82,00	22,00	8,00	6,30
020.05.021	1/2x26	12,70	84,00	24,00	9,00	7,10
020.05.022	9/16x26	14,28	90,00	25,00	11,20	9,00
020.05.023	5/8x26	15,88	95,00	25,00	12,50	10,00
020.05.025	3/4x26	19,05	104,00	29,00	14,00	11,20
020.05.026	7/8x26	22,22	113,00	33,00	16,00	12,50
020.05.100	1x26	25,40	120,00	35,00	18,00	14,00

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES				TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEACIONES DE MAGNESIO	
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm <sup>2</sup>	ALEADO <700 N/mm <sup>2</sup>	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
											BLANDO	DURO	DURO	TENAZ					
	○ NT		● NT	○ N	○					● NT	○ C	●	●		●	○ NT			○